

Quick start guide

EN

This document is applicable to the model numbers:

- FGNA-001
- FGXLNA-001

1. Take the machine out of the packaging and inspect for damage. A number of accessories can be found in the formed section on top of the machine:
 - Keys to open the door of the machine
 - Connecting hose
 - Roll of filter paper (100 brew cycles)
 - Service key to bridge the door switch
 - Brush for removing spilled powder (ingredients)
 - Brush (spiral) for cleaning the ingredient canister(s)
 - Renegite 2x
 - Cleaner 1x
 - Safety booklet
2. Read the safety booklet (700.403.713).
3. Open the door with the key.
4. Take the waste bin from the machine; this contains the funnel for the de-scaling procedure:
5. Put the waste bin back
6. Hang the brush on the waste bin.
7. Slide the drip tray forward under the machine so it sits under the outlets.
8. Remove the fixation bracket behind the brewer. Keep the fixation bracket in case you wish to move the machine in the future.
9. Connect the machine to a water filter or directly to the water supply with the connecting hose that is supplied.
10. Turn on the water supply.
11. Insert the plug in the power socket (ensure it is earthed).
12. Switch on the machine using the on/off switch.
13. Close the door.
14. Now follow the rest of the installation procedure on the screen. This will take at least 30 minutes.

You will require for this anyway:

- Ingredients
- Electronic scales
- Cup
- 1-litre decanter minimum

Guide d'installation rapide

FR

Ce document concerne les numéros de modèles :

- FGNA-001
- FGXLNA-001

1. Sortez la machine de son emballage et vérifiez l'absence de dommages. La section formée en haut de la machine comporte plusieurs accessoires:
 - Clés d'ouverture de la porte de la machine
 - Tuyau de connexion
 - Rouleau de papier filtre (100 cycles de brassage)
 - Clé de service pour mettre l'interrupteur de porte en dérivation
 - Brosse pour éliminer la poudre déversée (ingrédients)
 - Brosse (spirale) de nettoyage du ou des réservoirs d'ingrédients
 - Renegite 2x
 - Produit nettoyant Cleaner 1x
 - Manuel de sécurité
2. Lisez le manuel de sécurité (700.403.713).
3. Ouvrez la porte avec la clé.
4. Enlevez la poubelle de la machine. Elle contient l'entonnoir pour la procédure de détartrage.
5. Remettez la poubelle.
6. Suspendez la brosse sur la poubelle.
7. Faites glisser le collecteur en avant sous la machine pour qu'il repose sous les sorties.
8. Retirez le support de fixation derrière le brasseur. Conservez le support de fixation au cas où vous souhaiteriez déplacer la machine à l'avenir.
9. Connectez la machine au filtre à eau ou directement à l'alimentation en eau avec le tuyau de connexion fourni.
10. Ouvrez l'alimentation en eau.
11. Insérez la fiche dans la prise électrique (assurez-vous de sa mise à la terre).
12. Allumez la machine à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
13. Fermez la porte.
14. Suivez alors le reste de la procédure d'installation à l'écran. Il vous faut environ 30 minutes.

Vous aurez besoin pour ce faire :

- Ingrédients
- Balance électroniques
- Tasse
- Pichet 1 litre minimum

Guía de inicio rápido

ES

Este documento es aplicable a los números de modelo:

- FGNA-001
- FGXLNA-001

1. Saque la máquina del embalaje e inspeccione si hay daños. Puede encontrar una serie de accesorios en la sección moldeada de la parte superior de la máquina:
 - Llaves para abrir la puerta de la máquina
 - Manguito de conexión
 - Rollo de papel de filtro (100 ciclos de dispensado)
 - Llave de servicio para sortear la llave de la puerta
 - Cepillo para eliminar el polvo derramado (ingredientes)
 - Cepillo (espiral) para limpiar la(s) jarra(s) de ingredientes
 - Renegite 2x
 - Limpiador 1x
 - Manual de seguridad
2. Lea el manual de seguridad (700.403.713).
3. Abra la puerta con la llave.
4. Saque el cubo de desechos de la máquina; éste contiene el embudo para el procedimiento de descalcificación:
5. Vuelva a colocar el cubo de desechos.
6. Cuelgue el cepillo en el cubo de desechos.
7. Deslice hacia delante la bandeja de goteo debajo de la máquina de modo que quede bajo las salidas.
8. Retire el soporte de fijación detrás del dispensador. Conserve el soporte de fijación en caso de que desee mover la máquina en el futuro.
9. Conecte la máquina a un filtro de agua o directamente al suministro de agua con el manguito de conexión que se suministra.
10. Conecte el suministro de agua.
11. Enchufe la máquina en el tomacorriente (asegúrese que tenga toma de tierra).
12. Encienda la máquina con el interruptor de encendido/apagado.
13. Cierre la puerta.
14. Ahora siga el resto del procedimiento de instalación en la pantalla. Esto tardará al menos 30 minutos.

Para ello necesitará:

- Ingredientes
- Balanza electrónica
- Taza
- arrá de 1 litro mínimo