




Trois fois par jour*




1. Ouvrez la porte, repoussez l'égouttoir dans son logement, placez une cruche vide



2. Introduisez la clé de sécurité




3. Appuyez sur la touche de rinçage




4. La procédure de rinçage est en cours


Quotidien




1. Ouvrez la porte et le couvercle du bac à grain




2. Remplir avec des grains de café




3. Soulevez le couvercle au-dessus des bacs solubles




4. Fermez les sorties et enlevez les bacs produit




5. Remplir les bacs produit




6. Introduisez la clé de sécurité




7. Appuyez sur la touche ouvrir/fermer du groupe filtration




8. Démontez et nettoyez la chambre de mixage




9. Démontez et nettoyez les pièces de l'unité de mixage




10. Nettoyez l'axe, l'embase et l'orifice d'aspiration




11. Remontez les pièces de l'unité de mixage




12. Remettez les bacs produit en place



13. Ouvrez la sortie



14. Enlevez l'égouttoir



15. Videz et nettoyez l'égouttoir




Trois fois par jour*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


16. Activez le programme de rinçage

Une fois par semaine




1.

- Ouvrez la porte et le couvercle




2.

- Introduisez la clé de sécurité




3.

- Fermez la sortie et enlever les bacs produit




4.

- Démontez les tuyaux




5.

- Coupez le papier et ouvrez le groupe (appuyez sur la touche indiquée)




6.

- Enlevez la groupe de filtration




7.

- Démontez la chambre de mixage le filtre et sa fixation




8.

- Nettoyez les pièces du groupe de filtration




9.

- Remettez en place le groupe de filtration




10.

- Remettez le papier en place et refermez le groupe (appuyez sur la touche indiquée)




11.

- Remontez les tuyaux




12.

- Fermez la sortie du bac à grains




13.

- Retirez le bac à grains




14.

- Videz les bacs produit




15.

- Nettoyez les bacs produit




16.

- Remettez en place les bacs produit




17.

- Ouvrez les sorties des bacs produits



18.

- Eteindre la machine



19.

- Nettoyez la grille ventilateur, le logement du ventilateur et le rotor



20.

Trois fois par jour*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- Activez le programme de rinçage