

**///BRAVILOR
BONAMAT**

BUFET



Seria RLX



Światowy smak jakości



Urządzenia firmy Bravilor Bonamat z serii RLX to idealne rozwiązanie do barów i bufetów.

Świeża kawa stale pod ręką, a do tego gorąca woda na herbatę, zupę lub gorące napoje. Jako opcja dostępny jest też zawór z parą do podgrzewania napojów. Szeroka gama urządzeń bufetowych firmy Bravilor Bonamat oferuje wiele możliwości, pozwalając na stworzenie rozwiązania idealnie dopasowanego do danego miejsca i potrzeb klienta. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi urządzenia te mogą być stosowane w miejscach dobrze widocznych.

RLX: rozwiązania odpowiednie dla każdej lokalizacji

- Wyśmienita, świeżo parzona kawa
- Osobny moduł gorącej wody lub gorącej wody i pary
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Sygnalizacja „kawa gotowa” i wskaźnik konieczności usunięcia kamienia
- Kosz na filtry i obudowa ze stali nierdzewnej zapewniają trwałość i profesjonalny wygląd
- Stałe podłączenie do sieci wodociągowej
- Liczniki zbiorcze dla modułów kawy i gorącej wody
- Wyświetlacz i sterowanie dotykowe



RLX dzbanek

Swoboda dostosowania to najważniejsza cecha urządzeń bufetowych firmy Bravilor Bonamat. Seria ta obejmuje dużą liczbę modeli, dzięki którym zawsze możesz dobrać urządzenie odpowiednie do danych warunków użytkowania. Świeża, przelewowa kawa w szklanych dzbankach — możesz nie tylko poczuć jej zapach, ale także ją zobaczyć! Dzbanek wypełnia się błyskawicznie dzięki stałemu podłączeniu urządzenia do sieci wodociągowej — po napełnieniu wystarczy jedynie nacisnąć przycisk. W ten sposób możesz podawać swoim klientom świeżo parzoną kawę przez cały dzień, a samoregulujące się płyty grzewcze będą utrzymywać kawę we właściwej temperaturze.



◀ Moduł gorącej wody RLX 3 lub moduł gorącej wody i pary RLX 4 można z łatwością umieścić obok uprzednio zainstalowanego ekspresu do kawy.



■ RLX termos

Seria RLX oferuje także szereg modeli wyposażonych w termosy próżniowe. Dzięki temu parzona kawa trafia bezpośrednio do termosów o pojemności co najmniej 2,2 litra, a doskonała izolacja zapewnia utrzymanie jej w odpowiedniej temperaturze przez długi czas. Jest to idealne rozwiązanie np. na spotkania. Możesz także wybrać model z gorącą wodą lub gorącą wodą i parą, umożliwiającą również łatwe przygotowanie herbaty, zupy lub innych gorących napojów. Dzięki dyszy z parą możesz szybko podgrzać mleko do żądanej temperatury. Zalety urządzeń bufetowych to przede wszystkim łatwość ich użytkowania i niewielkie wymagania w zakresie konserwacji. Ponieważ urządzenia te nie wymagają niemal żadnej dodatkowej obsługi, oszczędzasz wiele czasu, który możesz wykorzystać na inne czynności!



■ RLX kontenery

Z pomocą urządzenia serii RLX możesz szybko i łatwo zaparzyć kawę bezpośrednio do wbudowanych kontenerów. W zależności od modelu można utrzymywać rezerwę w wysokości od 2 do 4 litrów kawy, a w zależności od wymaganej ilości parzonej kawy modele te wyposażone są także w jeden lub dwa systemy parzenia. Moduł gorącej wody lub moduł gorącej wody i pary dopełnia funkcjonalność tej serii. Woda w warku jest zagotowywana dla zapewnienia idealnej, aromatycznej herbaty. Wszystkie urządzenia z tej linii mają wbudowany wskaźnik „kawa jest gotowa”, informujący o gotowości kawy do podania. Kosz na filtry oraz obudowa ze stali nierdzewnej stanowią gwarancję jakości, jakiej można oczekiwać od firmy Bravilor Bonamat. Aby umożliwić podawanie kawy lub herbaty w uprzednio podgrzanych filiżankach, w naszej ofercie jest również szafka do podgrzewania filiżanek WHK, wykonana ze stali nierdzewnej. Szafki te mieszczą około 96 filiżanek i gwarantują, że napoje pozostaną gorące na długo po ich nalaniu.



◀ Specjalnie zaprojektowane dzbanki firmy Bravilor Bonamat ze szkła, stali nierdzewnej lub nietłukące się „durable”.



◀ Termos próżniowy Airtot Furento Bravilor Bonamat długo utrzymuje jakość kawy, czy herbaty umożliwiając podawanie gorącego napoju w dowolnym czasie - aż do ostatniej filiżanki.



■ Opcje serii RLX

- Dzbanki, termosy próżniowe i kontenery próżniowe
- Podgrzewacz na filiżanki (WHK)
- HP-RLX: samoregulujące się płyty grzewcze
- Kosz na filtry do herbaty, wykonany ze stali nierdzewnej
- Obrotowa wylewka do napełniania dzbanków



■ Seria RLX składa się z następujących modułów

- | | |
|--------------|--|
| RLX1 | Moduł (niski) do parzenia kawy do dzbanków szklanych, zawierający płytę grzewczą |
| RLX 3 | Moduł (niski) z gorącą wodą |
| RLX 4 | Moduł (niski) z gorącą wodą i parą |
| RLX 5 | Moduł (wysoki) do parzenia kawy do kontenerów 2,0 litra |
| RLX 6 | Moduł (wysoki) do parzenia kawy do termosów 2,2 litra |
| RLX 7 | Moduł (wysoki) z gorącą wodą |
| RLX 8 | Moduł (wysoki) z gorącą wodą i parą |

Standardowe zestawy:

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585,
RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

RLX-moduł ze szklanym dzbankiem	RLX 31	RLX 131	RLX 41
Sekcja parzenia kawy:			
Pojemność (litry / filiżanki)	1,7 / 12	3,4 / 24	1,7 / 12
Wydajność na godzinę (litry / filiżanki)			
230V~ 50/60Hz	ok. 15 / 120	-	ok. 15 / 120
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 15 / 120	ok. 30 / 240	ok. 15 / 120
Czas parzenia (minut / dzbanek)			
230V~ 50/60Hz	ok. 6 / 1	-	ok. 6 / 1
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 6 / 1	ok. 6 / 2	ok. 6 / 1
Sekcja gorącej wody / pary:			
Pojemność (litry)	1,8	1,8	1,5
Wydajność na godzinę (litry)			
230V~ 50/60Hz	ok. 18	-	ok. 25
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 18	ok. 18	ok. 25
Moc znamionowa			
230V~ 50/60Hz	2080W	-	2880W
400V~ 3N 50/60Hz	3990W	6070W	4095W
Wymiary (SxWxG)	475x509x448 mm	705x509x448 mm	475x509x448 mm

RLX-moduł z termosami 2,2 l	RLX 76	RLX 676
Sekcja parzenia kawy:		
Pojemność (litry)	2,2 / 1 airpot	4,4 / 2 airpots
Wydajność na godzinę (litry / filiżanki)		
230V~ 50/60Hz	ok. 15 / 120	-
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 15 / 120	ok. 30 / 240
Czas parzenia (minut / termos)		
230V~ 50/60Hz	ok. 7 / 1	-
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 7 / 1	ok. 7 / 2
Sekcja gorącej wody:		
Pojemność (litry)	1,8	1,8
Wydajność na godzinę (litry)		
230V~ 50/60Hz	ok. 18	-
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 18	ok. 18
Moc znamionowa		
230V~ 50/60Hz	2015W	-
400V~ 3N 50/60Hz	3925W	5940W
Wymiary (SxWxG)	475x509x611 mm	705x509x611 mm

RLX-moduł z kontenerami 2,0 l	RLX 75	RLX 575	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Sekcja parzenia kawy:					
Pojemność (litry / filiżanki)	2 / 16	4 / 32	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Wydajność na godzinę (litry / filiżanki)					
230V~ 50/60Hz	ok. 13 / 105	-	-	ok. 13 / 105	ok. 17 / 135
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 13 / 105	ok. 26 / 210	ok. 26 / 210	-	ok. 26 / 210
Czas parzenia (minuty / kontener)					
230V~ 50/60Hz	ok. 7 / 1	-	-	ok. 7 / 1	ok. 7 / 2
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 7 / 1	ok. 7 / 2	ok. 7 / 2	-	ok. 7 / 2
Sekcja gorącej wody / pary:					
Pojemność (litry)	1,8	1,8	1,5	-	-
Wydajność na godzinę (litry)					
230V~ 50/60Hz	ok. 18	-	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	ok. 18	ok. 18	ok. 25	-	-
Moc znamionowa					
230V~ 50/60Hz	2065W	-	-	2065W	2065W
400V~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	7010W	-	4130W
Wymiary (SxWxG)	475x509x611 mm	705x509x611 mm	705x509x611 mm	245x509x611 mm	475x509x611 mm

RLX - warnik i warnik z parą	RLX 3	RLX 4
Sekcja gorącej wody / pary		
Pojemność (litry)	1,8	1,5
Wydajność na godzinę (litry)		
230V~ 50/60Hz	ok. 18	ok. 25
Moc znamionowa		
230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Wymiary (SxWxG)	245x509x448 mm	245x509x448 mm

Lokalny dealer urządzeń Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

Polecamy:

- Papierowe filtry Bravilor Bonamat
- Środek Renegite do usuwania kamienia
- Środek Cleaner do czyszczenia