

**BRAVILOR
BONAMAT**

CAFÉ FILTRE + EAU CHAUDE/VAPEUR



Série RLX



Le goût et la qualité au cœur du monde



Les machines de la série RLX de Bravilor Bonamat sont parfaites pour votre comptoir à café, votre bar ou votre buffet. Un délicieux café toujours à disposition et de l'eau chaude ou de la vapeur instantanément pour préparer du thé, de la soupe ou d'autres boissons chaudes. La large gamme de machines RLX Bravilor Bonamat offre de nombreuses combinaisons pour un équipement personnalisé selon vos besoins. D'une ligne moderne et sobre, les machines RLX sont belles à l'œil.

RLX : des combinaisons pour chaque besoin

- Un délicieux café filtre frais
- 1 ou 2 modules café + 1 module pour eau chaude ou eau chaude/vapeur
- Utilisation et entretien simples
- Signal sonore "café prêt" et témoin d'entartrage
- Carrosserie et porte-filtre en acier inox, machines robustes et haut de gamme
- Raccordement à l'alimentation en eau
- Compteur totalisateur par module café et eau chaude
- Tableau de commande à affichage numérique et touches de sélection
- Une solution pour chaque besoin



RLX à cruches

La flexibilité est le premier atout des machines RLX Bravilor Bonamat. Celles-ci se déclinent en de multiples modèles : il existe toujours la machine idéale pour vos besoins spécifiques. RLX à cruches : vous obtenez une cruche en verre remplie de café en un clin d'œil ! Ainsi, vous pouvez servir un café fraîchement filtré tout au long de la journée. Les plaques chauffantes autorégulées maintiennent le café à la température idéale de conservation. Equipées d'un module eau chaude ou eau chaude/vapeur selon version, les RLX à cruches permettent également d'offrir un thé, du lait mousseux bien chaud, de la soupe ou autres.



◀ Le module eau chaude/vapeur RLX 4 peut être facilement placé à côté d'une machine à café existante.



■ RLX à thermos

La série RLX se décline également en modèles à thermos : soit un Airpot de 2,2 L à pompe de service, soit un Advanta de 2 L avec gâchette de service et tube niveau. Le café est préparé en un clin d'œil directement dans les thermos.

L'excellente qualité d'isolation de ces derniers permet une conservation de la température et des arômes durant de nombreuses heures. Idéal donc pour un service café hors du point de production, par exemple lors de réunions, séminaires... Les machines RLX à thermos sont proposées avec un ou deux modules café et un module eau chaude. Fonctionnement simple et faible entretien.



■ RLX à réserves fixes

Une troisième version s'offre à vous avec les RLX à réserves fixes de 2 L. Rapidement préparé, le café est automatiquement maintenu en température. Cette version se décline avec un ou deux modules café, combinés ou non à un module eau chaude ou eau chaude/vapeur. Toutes les machines de la série RLX, quelle que soit la version choisie, disposent d'un signal sonore « café prêt ». La carrosserie et le porte-filtre sont en acier inox de haute qualité, la fiabilité et la solidité de ces machines continuent de faire la réputation des matériels Bravilor Bonamat d'une durée de vie exceptionnelle. Le chauffe-tasses WHK, d'une capacité de 96 tasses, vient compléter notre offre pour un service en tasses préchauffées.



◀ Cruches Bravilor Bonamat :
1,7 L en verre, 1,7 L et 2,2 L en inox, 1,7 L en macrolon/ fond inox.



◀ L'Airpot Furento 2,2 L tout inox ou coque inox / intérieur verre préserve la température et la qualité du café pendant de nombreuses heures.



■ Equipements complémentaires à la série RLX

- Cruches (verre, inox et macrolon/fond inox) de 1,7 L et 2,2 L, thermos Airpots 2,2 L et Advanta 2 L.
- Chauffe-tasses WHK
- HP 2 : réchaud à 2 plaques autorégulées, pour deux cruches de café de plus à disposition
- Porte-filtre spécial thé, en acier inox
- Rallonge de robinet pivotante pour le remplissage de pichets

Les machines RLX sont composées des modules suivants

- RLX 1** Système de filtration bas pour cruche en verre, avec plaque chauffante
- RLX 3** Module eau chaude bas
- RLX 4** Module eau chaude/vapeur bas
- RLX 5** Système de filtration haut - container de 2 litres
- RLX 6** Système de filtration haut - airpot 2,2 litres
- RLX 7** Module eau chaude haut
- RLX 8** Module eau chaude/vapeur haut

Modèles standards :

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585, RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

Série RLX à cruches verre	RLX 31	RLX 131	RLX 41
Partie café			
Réserve (litres / tasses)	1,7 / 12	3,4 / 24	1,7 / 12
Capacité horaire (litres / tasses)			
230V~ 50/60Hz	env. 15 / 120	-	env. 15 / 120
400V~ 3N 50/60Hz	env. 15 / 120	env. 30 / 240	env. 15 / 120
Temps préparation (minutes / cruche)			
230V~ 50/60Hz	env. 6 / 1	-	env. 6 / 1
400V~ 3N 50/60Hz	env. 6 / 1	env. 6 / 2	env. 6 / 1
Partie eau chaude/vapeur			
Réserve (litres)	1,8	1,8	1,5
Capacité horaire (litres)			
230V~ 50/60Hz	env. 18	-	env. 25
400V~ 3N 50/60Hz	env. 18	env. 18	env. 25
Alimentation électrique			
230V~ 50/60Hz	2080W	-	2880W
400V~ 3N 50/60Hz	3990W	6070W	4095W
Dimensions (lxpxh)	475x509x448 mm	705x509x448 mm	475x509x448 mm
Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V)	E	E	V

Série RLX à airpots	RLX 76	RLX 676
Partie café		
Réserve (litres / airpots)	2,2 / 1 airpot	4,4 / 2 airpots
Capacité horaire (litres / tasses)		
230V~ 50/60Hz	env. 15 / 120	-
400V~ 3N 50/60Hz	env. 15 / 120	env. 30 / 240
Temps préparation (minutes / airpot)		
230V~ 50/60Hz	env. 7 / 1	-
400V~ 3N 50/60Hz	env. 7 / 1	env. 7 / 2
Partie eau chaude		
Réserve (litres)	1,8	1,8
Capacité horaire (litres)		
230V~ 50/60Hz	env. 18	-
400V~ 3N 50/60Hz	env. 18	env. 18
Alimentation électrique		
230V~ 50/60Hz	2015W	-
400V~ 3N 50/60Hz	3925W	5940W
Dimensions (lxpxh)	475x509x611 mm	705x509x611 mm
Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V)	E	E

Série RLX à réserves fixes	RLX 75	RLX 575	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Partie café					
Réserve (litres / tasses)	2 / 16	4 / 32	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Capacité horaire (litres / tasses)					
230V~ 50/60Hz	env. 13 / 105	-	-	env. 13 / 105	env. 17 / 135
400V~ 3N 50/60Hz	env. 13 / 105	env. 26 / 210	env. 26 / 210	-	env. 26 / 210
Temps préparation (minutes / container)					
230V~ 50/60Hz	env. 7 / 1	-	-	env. 7 / 1	env. 7 / 2
400V~ 3N 50/60Hz	env. 7 / 1	env. 7 / 2	env. 7 / 2	-	env. 7 / 2
Partie eau chaude/vapeur					
Réserve (litres)	1,8	1,8	1,5	-	-
Capacité horaire (litres)					
230V~ 50/60Hz	env. 18	-	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	env. 18	env. 18	env. 25	-	-
Alimentation électrique					
230V~ 50/60Hz	2065W	-	-	2065W	2065W
400V~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	7010W	-	4130W
Dimensions (lpxh)	475x509x611 mm	705x509x611 mm	705x509x611 mm	245x509x611 mm	475x509x611 mm
Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V)	E	E	V	-	-

Série RLX modules eau chaude/ vapeur	RLX 3	RLX 4
Partie eau chaude/vapeur		
Réserve (litres)	1,8	1,5
Capacité horaire (litres)		
230V~ 50/60Hz	env. 18	env. 25
Alimentation électrique		
230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Dimensions (lpxh)	245x509x448 mm	245x509x448 mm
Eau chaude (E) - Eau chaude / vapeur (V)	E	V

Votre distributeur Bravilor Bonamat

Nous recommandons :

- Les filtres en papier à café Bravilor Bonamat
- La Renegite pour détartrer
- Le Cleaner pour nettoyer

www.bravilor.com