

**BRAVILOR
BONAMAT**

ACQUA CALDA



**HWA 8
HWA 12**



Il gusto della qualità in tutto il mondo



Contenitori per acqua calda

Bravilor Bonamat è sinonimo di qualità nel senso più ampio del termine. La qualità si riflette anche nei contenitori per l'acqua calda HWA 8 e HWA 12. I contenitori a doppia parete sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità. L'isolamento ottimale assicura che l'acqua rimanga calda a lungo e che si abbia rapidamente dell'acqua bollente. Il pulsante arancione 100°C porta l'acqua direttamente al punto di ebollizione.

Inoltre, il contenitore dell'acqua calda ha una funzione ECO che assicura che il contenitore sia riempito solo con 4 litri di acqua. Ideale per i periodi meno affollati, così non si scalda mai molta acqua inutilmente.

Dalle maniglie si può capire che entrambi i contenitori sono adatti per il riempimento manuale con acqua. Questa è l'impostazione predefinita. Così è possibile utilizzare i contenitori in luoghi temporanei, come ad esempio per eventi. I contenitori possono anche essere impostati su "automatico" per un collegamento fisso dell'acqua.

Bravilor Bonamat ha progettato il contenitore in modo tale che la decalcificazione e le altre operazioni di manutenzione possono essere eseguite rapidamente e facilmente. Oltre a questi due contenitori HWA, Bravilor Bonamat offre una gamma completa di apparecchiature per l'acqua calda.

Siamo a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni sulle possibilità che ci sono.

Caratteristiche

- Acciaio inossidabile di alta qualità (acciaio inossidabile 316).
- Efficienza energetica, grazie al contenitore a doppia parete e al coperchio isolato.
- Display chiaro e facile da usare, con tra l'altro indicazione del livello e della temperatura.
- Temperatura regolabile da 45°C a 95°C.
- La manopola 100°C porta l'acqua rapidamente al punto di ebollizione.
- Protezione contro il funzionamento a secco e straripamento.
- Rubinetto in acciaio inox.
- Interni di facile manutenzione (senza spirale).
- Adatto anche per luoghi senza collegamento fisso all'acqua.
- Il gocciolatoio può essere collegato ad uno scarico, in modo che l'acqua venga immediatamente scaricata.

Dati tecnici	HWA 8	HWA 12
Scorte di sicurezza	8 L	12 L
Capacità oraria	25 L	25 L
Potenza	230V~ 50/60Hz 2500W	230V~ 50/60Hz 2500W
Dimensioni (LxPxA) mm	317x407x456	317x407x540
Altezza erogatore	150-190 mm	150-190 mm
Allaccio dell'acqua	Si*	Si*

* I contenitori possono essere riempiti con acqua anche manualmente.

Il rivenditore Bravilor Bonamat

www.bravilor.com



Bravilor Bonamat offre diverse soluzioni per l'acqua calda.