

# Sego

Kompaktowy ekspres do parzenia kawy ziarnistej zapewniający nadzwyczajne doznania smakowe!



Wszystkie rodzaje kawy są przygotowywane ze świeżo zmielonych ziaren. Ponadto Sego L doda do kawy świeżą mleczną piankę.

[www.bravilor.com](http://www.bravilor.com)

Światowy smak jakości!

**BRAVILOR**  
**BONAMAT**



## Czysta przyjemność!

Sego to w pełni zautomatyzowany ekspres do kawy. Dzięki niemu możesz cieszyć się praktycznymi zaletami pełnego automatu, takimi jak prosta obsługa wyświetlacza, szybkie przygotowanie oraz zawsze stała jakość kawy. Ponadto profesjonalne komponenty Bravilor Bonamat zapewniają optymalne parzenie Twojej kawy.

Wszystkie rodzaje kawy są przygotowywane ze świeżo zmielonych ziaren. Młynek z tarczami mielącymi ze stali nierdzewnej pozwala uzyskać pożądany stopień zmielenia ziaren a zaparacz CIRCO zagwarantuje pełnię aromatu dzięki prawidłowej ekstrakcji i czasowi parzenia. Sego L przygotowuje nawet kawy ze świeżo spienionym mlekiem, takie jak cappuccino, zapewniając kawoszom nadzwyczajne doznania smakowe!

### Rozbudowane menu z 30 napojami

Właśnie dla Ciebie Bravilor Bonamat wybrał, skomponował i zaprogramował najczęściej spotykane rodzaje napojów z kawy. Możesz szybko podłączyć ekspres i rozpocząć jego użytkowanie.

Asortyment zależy od doboru składników. Najczęściej wybierane to kakao i świeże mleko. Standardowy program obejmuje: ristretto, espresso, americano, caffè crema, gorącą czekoladę, espresso-choc, espreschoc, cappuccino, cappuccino dark, caffè latte, moccachino, latte macchiato, gorącą czekoladę deluxe i mleko.

Sego oferuje oczywiście także gorącą wodę do herbaty czy zupy.

Napoje można modyfikować wedle uznania. Można dostosować takie ustawienia jak stopień zmielenia kawy, moc kawy, temperatura wody, preinfuzja, czas parzenia i wielkość kubka. Wystarczy kilka dotknięć panelu dotykowego i ustawienia zostają zmodyfikowane.

### Kawa w każdym środowisku

Ekspres Sego może być wykorzystany w wielu miejscach. Dzięki małej szerokości (31 cm), szybkiemu parzeniu i stałej gotowości jest odpowiednim ekspresem do każdego biura. Klienci chętnie wykorzystują go również w kącikach samoobsługowych, np. w poczekalniach czy showroomach małych i średnich przedsiębiorstw.

Ekspres Sego jest dostępny w różnych wersjach, z lodówką na mleko albo bez. Ponadto urządzenie można uzupełnić akcesoriami pozwalającymi na ograniczenie jego konserwacji do minimum.

Przydatne udogodnienie: jeśli Sego nie jest używany przez jakiś czas, przechodzi automatycznie w tryb oszczędzania energii.

### Sego w pigułce

- Bean-to-cup: świeżo mielone ziarna kawy
- Proste użytkowanie dzięki intuicyjnemu panelowi dotykowemu
- Szybka i łatwa instalacja
- Wąskie i kompaktowe wymiary
- Trwałe materiały dające długie i niezawodne działanie
- Łatwa konserwacja i obsługa
- Opcjonalnie: zintegrowany system pary zapewniający świeżo spienione mleko



Sego L z lodówką na mleko



Sego L bez lodówką na mleko

### Sego 12

- 1 pojemnik na ziarna kawy.
- 2 pojemniki na składniki instant, np. kakao i dodatki.

### Sego 11L

- 1 pojemnik na ziarna kawy.
- 1 pojemnik na składnik instant, np. kakao.
- Zintegrowany system dodawania świeżego mleka (boiler i spieniacz).

### Sego 12L

- 1 pojemnik na ziarna kawy.
- 2 pojemniki na produkty instant.
- Zintegrowany system dodawania świeżego mleka (boiler i spieniacz).

## Obsługa i konserwacja: najprostsze z możliwych

Ekspres Sego cechuje prostota użytkowania: panel dotykowy automatycznie wyświetla komunikaty o potrzebnych działaniach, np. o konieczności opróżnienia pojemnika na odpady albo ociekacza czy przeprowadzenia odkamieniania.

Ponadto Bravilor Bonamat we własnym zakresie opracował, zaprojektował i opatentował kilka podstawowych komponentów. Na przykład unikatowy system użycia gorącej wody minimalizuje tworzenie się osadu wapiennego, a zaparzacze CIRCO można z łatwością wyjąć, rozłożyć i wyczyścić.

Dodatkowo ekspres Sego L Bravilor Bonamat wyposażono w automatyczny mechanizm zapewniający higienę użycia mleka. System samooczyszczania clean-in-place to udogodnienie, dzięki któremu przewody i spieniacz mleka nie wymagają ręcznego czyszczenia. Dziesięć minut po przygotowaniu każdej kawy z mlekiem Sego L automatycznie przeczyszczy przewody mleka wodą.





Sego 12



## Sego jako ekspres z opcją świeżego mleka

1. Opcjonalnie: lodówka na mleko Sego
2. Pojemniki na składniki instant
3. Pojemnik na ziarna kawy
4. Opatentowany system mieszania zapobiegającego sięgnięciu się składników instant
5. Zintegrowany speniacz mleka i boiler
6. Młynek Bravilor Bonamat (niewidoczny) z tarczami mielącymi ze stali nierdzewnej
7. Zaparzacz CIRCO do optymalnego przygotowania kawy
8. Pojedynczy wylot do perfekcyjnego americano
9. Port USB m.in. do aktualizowania oprogramowania
10. Panel dotykowy z maks. 30 napojami do wyboru
11. Wysokość wylewki: 105-135 mm

Sego 12L z opcjonalną lodówką na mleko





## Akcesoria

### Ekspres Sego może być rozbudowany według życzenia.

*Chcesz mieć mniej pracy z konserwacją?*

Dzięki **zestawowi podwyższającemu** Sego można podłączyć bezpośrednio do systemu kanalizacji a także Sego może zgromadzić więcej odpadów z kawy. Zestaw składa się z platformy podwyższającej, większego pojemnika na odpady, większego ociekacza oraz obniżonej kratki ociekacza. Dzięki dopasowanej kratce ociekacza wysokość wylewki osiągnęła 135 mm. Ekspres Sego jest dzięki zestawowi o 6 cm wyższy.

Za pomocą **zestawu drenażowego** możesz podłączyć podwyższony ekspres Sego bezpośrednio do instalacji odprowadzania wody.

### Łączność

Ekspres Sego można zintegrować z systemem płatniczym. Jako połączenie między urządzeniem a płatnością online służy **zestaw MDB-service**.

Oczywiście dzięki temu zestawowi można również odczytywać dane z ekspresu, aby skuteczniej planować procesy wytyczania i ograniczyć przestoje maszyny. Zachęcamy do przesyłania pytań o dostępne możliwości.

**Aplikacja Sego Contactless Coffee Control** może być zainstalowana na każdym smartfonie. Dzięki niej pracownicy przygotują sobie kawę, nie dotykając ekspresu.



podwyższenie




obniżonej kratki ociekacza



zestaw drenażowy



ociekacz do platformy podwyższającej



zestaw interfejsu MDB



pojemnik na odpady do podwyższenia



zestaw do aplikacji Sego CCC



osłona wentylatora



## Dane techniczne

	Sego 12	Sego 11L/12L	lodówka na mleko
Wielkość pojemników (ziarna kawy)	1x1,2 kg	1x1,2 kg	nie dotyczy
Wielkość pojemników (produkty instant)	2x1,3 litra	1x3,2 litra (11L) 2x1,3 litra (12L)	nie dotyczy
Czas zaparzania			nie dotyczy
— espresso (40 cc)	ca. 43 sek./ filiżanka *	ca. 43 sek./ filiżanka *	
— caffè crema (120 ml)	ca. 45 sek./ filiżanka *	ca. 45 sek./ filiżanka *	
— cappuccino (120 ml) mleko	nie dotyczy	ca. 49 sek./ filiżanka *	
— cappuccino (120 ml) mleko w proszku	ca. 48 sek./ filiżanka *	ca. 48 sek./ filiżanka *	
Zasilanie	230V~ 50/60Hz 2190W	230V~ 50/60Hz 2190W	230V~ 50/60Hz 115W
Wymiary (sxgxw)	315x450x590 mm	325x535x590 mm	220x455x455 mm
Wysokość wylewki	105-135 mm	105-135 mm	nie dotyczy
Podłączenie do wody	tak	tak	nie dotyczy
Wymagane ciśnienie wody	min. 1 bar	min. 2 bar	nie dotyczy
Odprowadzanie wody	opcjonalnie	opcjonalnie	nie dotyczy

\* Czas przygotowania to szacowany czas wstępnie zaprogramowanego napoju obejmujący: mielenie ziaren, czas wstępnego zwilżania, czas parzenia do momentu, gdy napój jest gotowy.

### Sego jako narzędzie marketingowe

Ekspres Sego doskonale nadaje się do wykorzystania jako artykuł reklamowy.

Na kolorowym panelu dotykowym można ustawić spersonalizowany wygaszacz ekranu. Odpowiedni wygląd można nadać wizerunkom napojów oraz zmienić tło.

Dzięki gniazdu USB w drzwiczkach urządzenia można w prosty sposób importować i kopiować pliki multimedialne.

[www.bravilor.com](http://www.bravilor.com)

Zmiany zastrzeżone. 904.105.012E

Światowy smak jakości!

### Branding

W zależności od nabywanej ilości obudowa ekspresu Sego może zostać oklejona lub całkowicie zadrukowana.

W ten sposób można wykorzystać Sego jako narzędzie marketingowe i komunikacyjne do promowania własnej marki (kawy).

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się bezpośrednio z Bravilor Bonamat.

**BRAVILOR  
BONAMAT**